






# PILOT

	250 V	450 V
TENSIONE NOMINALE / CLASSE DI C <sub>S</sub> C <sub>S</sub> RATED VOLTAGE / CLASS	250 VAC cl. D	450 VAC cl. D
TENSIONE NOMINALE / CLASSE DI C <sub>R</sub> C <sub>R</sub> RATED VOLTAGE / CLASS	250 VAC cl. C	450 VAC cl. C
TOLLERANZA DI CAPACITA' CAPACITANCE TOLERANCE	± 10% - ± 5%	± 10% - ± 5%
FREQUENZA NOMINALE RATED FREQUENCY	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
CATEGORIA CLIMATICA CLIMATIC CATEGORY	25/85/21	25/85/21
SERVIZIO OPERATION	CONTINUO CONTINUOUS	CONTINUO CONTINUOUS
CLASSE DI PROTEZIONE DI SICUREZZA CLASS OF SAFETY PROTECTION	P0	P0
TERMINALI : vedi pag. 18 TERMINALS : see pag. 18	Fig. 4 : CU ; CL ; CB	Fig. 4 : CU ; CL ; CB
FISSAGGIO : vedi pag. 18 FIXING : see pag. 18	Fig. 5 : BA ; BL	Fig. 5 : BA ; BL

<p>LA PRESENZA DI C<sub>S</sub> E C<sub>R</sub> INDICA CHE C<sub>S</sub> E C<sub>R</sub> E IL RELE' SONO ALL' INTERNO DELLA CUSTODIA. C<sub>S</sub> AND C<sub>R</sub> PRESENCE INDICATES C<sub>S</sub>, C<sub>R</sub> AND RELAY ARE INSIDE THE CASE. LA PRESENZA DI C<sub>S</sub> E L' ASSENZA DI C<sub>R</sub> INDICANO LA PRESENZA DI C<sub>S</sub> E DEL RELE' ALL' INTERNO DELLA CUSTODIA. C<sub>S</sub> PRESENCE AND C<sub>R</sub> ABSENCE INDICATE C<sub>S</sub> AND RELAY ARE INSIDE THE CASE. L' ASSENZA DI C<sub>S</sub> E DI C<sub>R</sub> INDICA LA SOLA PRESENZA DEL RELE' ALL' INTERNO DELLA CUSTODIA. C<sub>S</sub> AND C<sub>R</sub> ABSENCE INDICATES THE ONLY RELAY PRESENCE INSIDE THE CASE.</p>	S1					
	250 V			450 V		
	C <sub>S</sub> μF	C <sub>R</sub> μF	DIMENSIONI SIZES D(mm)xH(mm)	C <sub>S</sub> μF	C <sub>R</sub> μF	DIMENSIONI SIZES D(mm)xH(mm)
	-----	-----	40x70	-----	-----	40x70
	≤ 15	≤ 15	55x94	≤ 10	≤ 10	55x94
	≤ 60	-----	55x94	≤ 40	-----	55x94
	≤ 45	≤ 18	55x121	≤ 30	≤ 14	55x121
	≤ 100	-----	55x121	≤ 65	-----	55x121
	≤ 50	≤ 24	60x121	≤ 35	≤ 16	60x121
	≤ 110	-----	60x121	≤ 75	-----	60x121
	≤ 50	≤ 45	60x130	≤ 35	≤ 30	60x130
	≤ 110	-----	60x130	≤ 75	-----	60x130
	≤ 70	≤ 60	65x130	≤ 50	≤ 40	65x130
	≤ 150	-----	65x130	≤ 100	-----	65x130
		-----	-----	40x70	-----	-----
≤ 15		≤ 15	55x94	≤ 10	≤ 10	55x94
≤ 60		-----	55x94	≤ 40	-----	55x94
≤ 45		≤ 18	55x121	≤ 30	≤ 14	55x121
≤ 100		-----	55x121	≤ 65	-----	55x121
≤ 50		≤ 24	60x121	≤ 35	≤ 16	60x121
≤ 110		-----	60x121	≤ 75	-----	60x121
≤ 50		≤ 45	60x130	≤ 35	≤ 30	60x130
≤ 110		-----	60x130	≤ 75	-----	60x130
≤ 70		≤ 60	65x130	≤ 50	≤ 40	65x130
≤ 150		-----	65x130	≤ 100	-----	65x130

	S2						
	250 V			450 V			
	C <sub>S</sub> μF	C <sub>R</sub> μF	DIMENSIONI SIZES D(mm)xH(mm)	C <sub>S</sub> μF	C <sub>R</sub> μF	DIMENSIONI SIZES D(mm)xH(mm)	
	ESTERNO OUTSIDE	ESTERNO OUTSIDE	C <sub>R</sub> , C <sub>S</sub> ESTERNI E RELE' IN CUSTODIA D 55 x H 94 EXTERNAL C <sub>R</sub> , C <sub>S</sub> AND RELAY IN A CASE D 55 x H 94		ESTERNO OUTSIDE	ESTERNO OUTSIDE	C <sub>R</sub> , C <sub>S</sub> ESTERNI E RELE' IN CUSTODIA D 55 x H 94 EXTERNAL C <sub>R</sub> , C <sub>S</sub> AND RELAY IN A CASE D 55 x H 94

VALORI DI CAPACITA', DIMENSIONI E t<sub>s</sub> ( TEMPO DI AVVIAMENTO ) DISPONIBILI SU RICHIESTA  
VALUES, SIZES AND t<sub>s</sub> ( STARTING TIME ) AVAILABLE ON REQUEST

CONFORME AD EN 60252-1 CON AUTOCERTIFICAZIONE INCO  
ACCORDING TO EN 60252-1 WITH INCO INTERNAL SELF-CERTIFICATION